

КОМПАКТНИ УСТРОЙСТВА ЗА БЪРЗ И ИНТУИТИВЕН ПЕЧАТ.

Компактни и бързи A4
еднофункционални цветни
принтери, проектирани
да предоставят основни
възможности за печат.

Серия i-SENSYS LBP640



ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Получавайте висококачествени резултати от тонери с широка цвetoва гама и постигайте ярки разпечатки с наситени цвetoве с отлично възпроизвеждане както на светлите, така и на тъмните тонове.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Подкрепете усилията си за устойчиво развитие, като изберете устройства, които увеличават използването на рециклирана пластмаса. Компактните и леки принтери също така означават по-малко емисии по време на транспортиране.

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Повишете продуктивността с високи скорости на печат. Краткото време за загряване означава, че можете да започнете да печатате възможно най-бързо.

БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използвайте интуитивния потребителски интерфейс, за да изпълнявате лесно различни задачи за печат и бързо да достигате до съответните части от онлайн ръководството чрез QR код. Спестете време чрез функцията за основно конфигуриране, чрез която автоматично се изтегля и инсталира софтуер.

ЦЯЛОСТНА СИГУРНОСТ

Навигаторът за конфигуриране за сигурността препоръчва подходящи настройки за защита срещу пробиви в сигурността и киберзаплахи, за да се чувствате по-спокойни.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS LBP640

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
Скорост на печат	Едностранно: до 25 ppm (A4) До 45,3 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 15 ppm (A4)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Качество на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за замяване	Приблиз. 13 секунди или по-малко след включване
Бели полета при печат	4 mm – горе, 6 mm – долу, 5 mm – отляво и отясно
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертифицирано за работа с Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Слот за ръчно подаване на 1 лист
Максимален капацитет за зареждане с хартия	До 251 листа
Изход за хартия	100 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска картичка, Плик
Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Грамажи на хартията	Касета: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална тава: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие)
Двустранен печат	Автоматична касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потребителски формати – мин. 182 x 257 mm макс. 216,0 x 355,6 mm до 200 g/m ²
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220 – 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 980 W или по-малко Активен печат: приблиз. 580 W Готовност: приблиз. 12 W или по-малко Покой: приблиз. 1,0 W или по-малко ¹ Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,23 kWh/сегица ⁵ За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ниво на шума	Звукова мощност ¹ Активност: Едностранно цветно 66 dB или по-малко/ЧБ 65 dB или по-малко Двустранно 65 dB или по-малко Готовност: безшумно Звуково налягане ¹ Активност: Едностранно 51 dB или по-малко Двустранно цветно 50 dB или по-малко/ЧБ 51 dB или по-малко Готовност: безшумно
Размери (Ш x Д x В)	425 mm x 418 mm x 265 mm
Тегло	Приблиз. 14,5 kg
Работна среда	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)

Контролен панел	5-пегов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, нивото на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB
Езици за принтери	i-SENSYS LBP646Cdw: UFR II i-SENSYS LBP647Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript ²
Шрифтове	i-SENSYS LBP647Cdw: 45 PCL шрифта, 136 PS шрифта
Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
	Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Софтуер и управление на принтер	Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране на IP/MAC адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на точка за достъп: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
	Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Управление на кодове на отдели, Инструмент за състояние на тонера, iW Enterprise Management Console: свършен софтуер за централизирано управление на печатен парк Съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията) eMaintenance: Взагледаният RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.
Съвместими операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.15 и по-нова Linux ³
КОНСУМАТИВИ	
Касети „всичко в едно“	Касета 075 черно (1400 страници ⁴⁾⁵ Касета 075H черно (3500 страници ⁴⁾⁵ Касета 075 циан (1300 страници ⁴⁾⁵ Касета 075H циан (2500 страници ⁴⁾⁵ Касета 075 магента (1300 страници ⁴⁾⁵ Касета 075H магента (2500 страници ⁴⁾⁵ Касета 075 жълто (1300 страници ⁴⁾⁵ Касета 075H жълто (2500 страници ⁴⁾⁵

Забележки:

- Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.
- Само версия за уеб разпространение
- Според ISO/IEC 19798
- Принтерът се достига със стартовите касети за 700 страници черно, 500 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)
- Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.2.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon

КОМПАКТНИ, БЪРЗИ А4 ЦВЕТНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ ЗА ОСНОВНИ ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТ И СКАНИРАНЕ.

Печатайте документи с високо качество с принтери, проектирани за безпроблемно интегриране в различни работни среди.

**ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
ПЕЧАТ**

**ПОДОБРЯВАНЕ
НА УСИЛИЯТА ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ**

**ПО-ГОЛЯМА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ**

**БЕЗПРОБЛЕМНА
РАБОТА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**ЦЯЛОСТНА
СИГУРНОСТ**

Серия i-SENSYS MF660



Получавайте висококачествени резултати от тонери с широка гама от цветове и постигайте ярки, живи разпечатки с отлично възпроизвеждане както на светли, така и на тъмни тонове.

Увеличете усилията си за устойчиво развитие, като изберете устройства, които увеличават използването на рециклирана пластмаса. Лекото тегло на принтерите също означава по-малко емисии по време на транспортиране.

Повишете сътрудничеството и продуктивността с високи скорости на печат и сканиране. Лесно сканирайте документи с малък размер, включително чекове и касови бележки, за намаляване на ръчното въвеждане и съхранението на хартия.

Използвайте интуитивния потребителски интерфейс за лесно изпълнение на различни задачи за печат и сканиране и бързо достигане до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код. Спестете време с Master Setup, който автоматично изтегля и инсталира софтуера.

Навигаторът за настройки за сигурността препоръчва подходящи настройки за защита от пробиви в сигурността и киберзаплахи.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	Цветно лазерно многофункционално устройство
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: до 25 ppm (A4) До 45,3 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 15 ppm (A4)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загряване	Приблиз. 13 s или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Цветно приблиз.: 10,93 секунди или по-малко Монохромно приблиз.: 10,90 секунди или по-малко
Езици за принтери	i-SENSYS MF664Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 i-SENSYS MF667Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифтове	i-SENSYS MF664Cdw: 45 PCL шрифта i-SENSYS MF667Cdw: 93 PCL шрифта, 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	i-SENSYS MF664Cdw: Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддръжка на Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифициран от Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
	i-SENSYS MF667Cdw: Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Поддръжка на Microsoft Universal Print Печат на баркод ³ iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android; сертифициран от Mopria, плъгин Canon Print Service, приложение Canon PRINT, IPP everywhere
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): До 25 ppm Двустранно (A4): до 15 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	ADF (A4): Цветно приблиз. 10,6 секунди или по-малко Монохромно приблиз. 10,5 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): Цветно приблиз. 11,2 секунди или по-малко Монохромно приблиз. 11,0 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Фото/Карта (по подразбиране), Текст/Фото/Карта (качество), Отпечатано изображение, Текст
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/увеличаване (Мащабиране)	25 – 400% през стъпка от 1%

Серия i-SENSYS MF660

Други характеристики	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, цветен режим, резервирано копиране
СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	i-SENSYS MF664Cdw: Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ppm (300 x 600 dpi) i-SENSYS MF667Cdw: Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цветно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно цветно: 80 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цветно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 40 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (8xog/uzxog)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/PDF/A-1b
Сканиране към PC	i-SENSYS MF664Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/PDF с възможност за търсене/криптиран PDF4/PDF (цифров подпис) ⁴ /PDF/A-1b
Сканиране към облак ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵
iFAX	i-SENSYS MF667Cdw: ITU-T.37
ФАКС (САМО ЗА i-SENSYS MF667CDW)	
Скорост на могома	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница ⁶)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолуция на факс	Стандартно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Суперfino: 200 x 400 dpi Ултраfino: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 512 страници ⁶
Съкратено набиране	До 281 позиции
Групово набиране/дестинации	Макс. 299 номера/макс. 299 получатели
Последователно разпращане	Макс. 310 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други функции	Име на изпращач (TI), директно изпращане, преглед, TX отчет, последователно разпращане
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	i-SENSYS MF664Cdw: стъкло за документи, ADF i-SENSYS MF667Cdw: стъкло за документи, 2-странно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Слот за ръчно подаване на 1 лист ADF за 50 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	251 листа
Изход за хартия	100 листа



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типове печатни носители	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия, Цветна хартия, Хартия с покритие, Етикет, Пощенска картичка, Плик
Формат на печатните носители	Касета: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Пощенска картичка, Индексна карта, Плик (COM10, DL, C5, Monarch), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) Многофункционална тава: 60 до 163 g/m ² (до 200 g/m ² с хартия с покритие) ADF: 50 до 105 g/m ²
Двустранен печат	Автоматична касета: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Потребителски формати – мин. 182 x 257 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 200 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X версия 10.15 и по-нова Linux ⁷
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Имейл/I-Fax: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPSec, филтриране на IP/MAC адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим „Точка за гостъп“: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Серия i-SENSYS MF660

Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Управление на кодове на отдели, Инструмент за състояние на тонера, iW Enterprise Management Console: свършен софтуер за централизирано управление на печатен парк Сътрудничество с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурността и събитията) eMaintenance: Взагледеният RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB
Контролен панел	12,7 cm LCD цветен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	425 mm x 461 mm x 397 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д x В)	701 mm x 1020 mm x 785 mm
Тегло	Приблиз. 20,8 kg
Работна среда	Температура: от 10 до 30°C (от 50 до 86°F) Влажност: от 20 до 80% RH (без конденз)
Захранване	220 – 240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 980 W Активен печат: приблиз. 580 W Готовност: приблиз. 12,0 W Режим на покой: приблиз. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,23 kWh/сегмица ¹⁾ За подробна информация във връзка с разпоредбите за Lot26, моля, посетете: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Нива на шума	Звуково налягане: Активност: едностранно 53 dB/густранно 52 dB Готовност: безшумно Звукова мощност: Активност: Едностранно 67 dB или по-малко (ЧБ)/66 dB или по-малко (ЦВЕТНО) Двустранно 66 dB или по-малко Готовност: безшумно
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 075 черно (1400 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075H черно (3500 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075 циан (1300 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075H циан (2500 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075 магента (1300 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075H магента (2500 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075 жълто (1300 страници ²⁾ ¹⁰⁾ Касета 075H жълто (2500 страници ²⁾ ¹⁰⁾
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	i-SENSYS MF667Cdw: Комплект TEL 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка) Комплект за печат на баркод – EIE Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-EI



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS MF660

Забележки:

1. Изисква се абонамент за облачна услуга на друг доставчик и спазване на техните общи условия.
2. Поддържат се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.
3. Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-EIE
4. Аксесоар – Изисква се Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност – E1
5. Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT
6. На базата на стандартна диаграма ITU-T № 1
7. Само версия за уеб разпространение. Поддръжка само на печат в Linux.
8. Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 7779.
9. Според ISO/IEC 19798
10. Принтерът се доставя с касети за 700 страници черно, 500 страници C/M/Y (циан, магента, жълто)
11. Съгласно US ENERGY STAR® Версия 3.2.